

ACCROCHETUBE

Suspente de canalisation

Suspente de canalisation permettant un passage propre, pérenne et simple des évacuations des eaux usées dans les vides sanitaires.



LES +



PERFORMANT

100% inoxydable


Robuste (résistance à la charge supérieur à 24 kg) et durable



FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

Parfaite ergonomie qui simplifie la mise en oeuvre

MISE EN OEUVRE



1 - Percez l'entrevous et glissez la tige crantée



2 - Faites coulisser l'embase de verrouillage le long de la tige crantée



3 - Une fois la hauteur de la tige crantée ajustée, tournez d'un quart de tour l'embase pour verrouiller



4 - Passez le collier de supportage dans la fente prévue à cet effet au bout de la tige



5 - Passez le collier autour du tuyau, puis serrez le collier pour fixer

CARACTÉRISTIQUES

Tige crantée de longueur maximale 725 mm : système de clipsage bout-à-bout entre deux tiges

Crantage tous les 6 mm

Embase de verrouillage avec réglage et fixation de la hauteur par simple quart de tour

Collier en plastique souple : longueur 420 mm pour un tour de tuyau Ø100 et Ø125 mm

Dimensions (mm)	Code article	Conditionnement
725	124520	sachet de 8 pièces