Déclaration de performances n° F05PIERRE – ERIS / CILAOS

1. *Code d'identification unique du produit type :*
   Dallage en pierre naturelle ERIS ou CILAOS
2. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
   Dallage pour revêtement de sol extérieurs et abords de piscines
3. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :*
   FABEMI ENVIRONNEMENT – 1195, avenue des Eoliennes – 26290 DONZERE – www.bradstone.fr
4. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :*
   Non Applicable
5. *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :*
   4
6. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
   Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
7. *Performances déclarées :*

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Dégagement de substances dangereuses	**NPD**		**NF EN 1341**
Réaction au feu	**$A1_{FL}$**	**EN 13501-1**	
Résistance à la rupture (MPa) minimale attendue	**CILAOS Beige = 15.3** **CILAOS Gris = 22.0** **ERIS Gris = 27.2** **ERIS Ardoisé = 22.6**	**EN 12372**	
Résistance à la rupture (MPa) moyenne	**CILAOS Beige = 17.1** **CILAOS Gris = 23.5** **ERIS Gris = 30.2** **ERIS Ardoisé = 22.9**		
Résistance à la glissance humide (CILAOS finition grenaillée / ERIS finition clivé)	**CILAOS Beige = 60** **CILAOS Gris = 56** **ERIS Gris = 55** **ERIS Ardoisé = 61**	**EN 14231**	
Durabilité, résistance au gel (MPa)	**CILAOS beige = 14.9 (56 cycles)** **CILAOS Gris = 22.3 (56 cycles)** **ERIS Gris = 26.1 (56 cycles)** **ERIS Ardoisé = 19.3 (56 cycles)**	**EN 12371**	
Usure, abrasion (mm)	**NPD**	**EN 14157**	

8. *Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.*
   La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Président Directeur Général
M. Jean-Pierre BEDEL



A Donzère, le 23/08/2017

Cette Déclaration de Performances tient aussi lieu de document d'accompagnement