

Plaque stabilisatrice pour gravier H30



GENERALITE

Matériaux : polypropylène 100% recyclable

Technique de fabrication : moulage par injection

Norme de fabrication : ISO 9001

Lieu de fabrication : France

Couleur : Blanc ou gris

Structure de la cellule : Hexagonale - Nid d'abeille

Membrane : Géotextile 60g/m²

Résistance UV et Gel

DETAILS TECHNIQUES

Dimension Panneaux hors tout :

- 1166mm x 800mm x 30mm
- Surface utile : 0.93m²

Poids par m² : 1730g (géotextile inclus)

Diamètre de la cellule : 42mm

Volume/poids gravier en m² : 40 litres - 60kg

Résistance verticale à vide : 130T/m²

Résistance verticale avec gravier : 250 - 450 T/m²

Type gravier conseillée pour remplissage des alvéoles : 5/15

UTILISATION

Plaque alvéolée pour la stabilisation de gravier en zone extérieure. Assure la stabilité de sol « gravillonné » de jardins, chemins et autres zones piétonnes, parking et allées de gravier circulables, routes d'accès, allées de garage, terrasse...

- ◆ Utilisation sur toitures végétalisée possible
- ◆ Facile à poser
- ◆ Système d'assemblage intégré : bon maintien et bonne tenue des plaques entre elles
- ◆ Porosité élevée pour une infiltration rapide des eaux de surface : supprime les ornières et les flaques d'eau
- ◆ Permet la circulation des véhicules

Ne pas utiliser sans avoir rempli de gravier au préalable

Plaque stabilisatrice pour gravier H40



GENERALITE

Matériaux : polypropylène 100% recyclable

Technique de fabrication : moulage par injection

Norme de fabrication : ISO 9001

Lieu de fabrication : France

Couleur : Blanc ou gris

Structure de la cellule : Hexagonale - Nid d'abeille

Membrane : Géotextile 60g/m²

Résistance UV et Gel

DETAILS TECHNIQUES

Dimension Panneaux hors tout :

- 1166mm x 800mm x 40mm
- Surface utile : 0.93m²

Poids par m² : 2310g (géotextile inclus)

Diamètre de la cellule : 42mm

Volume/poids gravier en m² : 50 litres - 75kg

Résistance verticale à vide : 140 T/m²

Résistance verticale avec gravier : 250 - 450 T/m²

Type gravier conseillée pour remplissage des alvéoles : 5/15

UTILISATION

Plaque alvéolée pour la stabilisation de gravier en zone extérieure. Assure la stabilité de sol « gravillonné » de jardins, chemins et autres zones piétonnes, parking et allées de gravier circulables, routes d'accès, allées de garage, terrasse...

- ♦ Utilisation sur toitures végétalisée possible
- ♦ Facile à poser
- ♦ Système d'assemblage intégré : bon maintien et bonne tenue des plaques entre elles
- ♦ Porosité élevée pour une infiltration rapide des eaux de surface : supprime les ornières et les flaques d'eau
- ♦ Permet la circulation des véhicules

Ne pas utiliser sans avoir rempli de gravier au préalable